

# REIFENAUS- WUCHTUNG

## DYNAMISCHE REIFENAUSWUCHTUNG WIR ZEIGEN WIE ES GEHT

EQUAL FLEXX oder winkler Reifenwuchtpulver nehmen die Vibrationen in jeder Situation an der Reifen-Aufstandsfläche auf und dämpfen sie. So werden die Unregelmäßigkeiten in der Rad-/Reifenheit im Kontakt mit der Straßenoberfläche kompensiert. Da sich das Wuchtpulver frei im Reifen bewegt, passt es sich ständig den sich verändernden Bedingungen wie Geschwindigkeit, Beladung, Beschleunigung und Verzögerung, wechselnden Fahrbahnoberflächen etc. an.

### »»» DAS BEWIRKT EQUAL FLEXX / WINKLER REIFENWUCHTPULVER:

- mehr Fahrkomfort
- geringere Treibstoffkosten
- weniger Reifenverschleiss

Die Verträglichkeit mit RDKS-Sensoren ist vielfach bestätigt, ebenso mit Reifen-Innerliner und Felgen: die Runderneuerungsfähigkeit von Karren wird nicht beeinträchtigt.



Passende Produkte finden Sie in unserem Katalog „Schmierstoffe, Reinigung und Pflege.“ Blättern Sie gleich online unter: [winkler.com/kataloge](http://winkler.com/kataloge)



Bei Fragen hilft Ihnen Ihr winkler Fachberater gerne weiter.

# REIFENAUS- WUCHTUNG

EQUAL-System				winkler Dosierung in ml	EQUAL-System				winkler Dosierung in ml
Reifengröße	EINZEL- BEREIFUNG Gebinde	ZWILLINGS- BEREIFUNG Gebinde g			Reifengröße	EINZEL- BEREIFUNG Gebinde	ZWILLINGS- BEREIFUNG Gebinde g		
<b>Für Leicht-LKW Reifen, mit "C" or "LT" markiert</b>									
alle R 15	F	85		125	225/70 R 19.5	D	170 C 230		250
195/60 R 16	F	85		125	265/70 R 19.5	D	170 C 230		250
225/60 R 16	F	85		125	285/70 R 19.5	C	230 B 280		325
195/65 R 16	F	85		125	305/70 R 19.5	B	280 A 340		425
225/65 R 16	F	85		125	315/70 R 19.5	B	280 A 340		425
235/65 R 16	E	115		175	365/80 R 20	A	340		500
285/65 R 16	D	170		250	365/85 R 20	A + E	340+115		675
175/75 R 16	F	85		125	395/85 R 20	A + D	340+170		750
225/75 R 16	F	85		125	445/40 R 22.5	C + D	230+170		575
225/55 R 17	F	85		125	455/40 R 22.5	C + D	230+170		575
215/60 R 17	F	85		125	315/45 R 22.5	B	280 A 340		425
235/60 R 17	E	115		175	435/45 R 22.5	B + E	280+115		600
205/70 R 17	F	85		125	455/45 R 22.5	B + E	280+115		600
					495/45 R 22.5	A + D	340+170		750
					355/50 R 22.5	A	340		500
					375/50 R 22.5	A	340		500
					435/50 R 22.5	A + E	455		675
					455/50 R 22.5	A + E	455		675
					295/55 R 22.5	B	280 A 340		425
					385/55 R 22.5	A	340		500
					295/60 R 22.5	B	280 A 340		425
					315/60 R 22.5	B	280 A 340		425
					385/65 R 22.5	A	340		500
					425/65 R 22.5	A + D	340+170		750
					445/65 R 22.5	A + D	340+170		750
					275/70 R 22.5	B	280 A 340		425
					315/70 R 22.5	B	280 A 340		425
					365/70 R 22.5	C + D	230+170		575
					445/75 R 22.5	B + B	280+280		850
					275/80 R 22.5	B	280 A 340		425
					295/80 R 22.5	A	340 A 340		425
					315/80 R 22.5	A	340 A 340		425
<b>Für LKW Reifen</b>									
205/65 R 17.5	E	115	E 115	175					
245/70 R 17.5	E	115	E 115	175					
265/70 R 17.5	D	170	D 170	250					
315/70 R 17.5	C	230	C 230	325					
215/75 R 17.5	E	115	E 115	175					
225/75 R 17.5	E	115	E 115	175					
235/75 R 17.5	D	170	E 115	250					
245/75 R 17.5	D	170	D 170	250					
315/80 R 17.5	B	280	B 280	425					
445/45 R 19.5	A	340		500					
435/50 R 19.5	A	340		500					
385/55 R 19.5	A	340		500					
425/55 R 19.5	B	280		425					
255/60 R 19.5	D	170	D 170	250					
385/65 R 19.5	A	340		500					
445/65 R 19.5	A + D	340+170		750					

Dosierbecher liegt dem Gebinde bei, mit Füllhöhen für 75, 125, 175, 250 ml. 100 ml entsprechen ca. 68 g.  
Beim winkler Reifenwuchtpulver wird nicht zwischen Einzel- und Zwillingbereifung unterschieden.